H-4714 4-WAY OUTDOOR TAP

Tap Value	Frequency (MHz)	8 dB	11 dB	14 dB	17 dB	20 dB	23 dB	26 dB	29 dB	32 dB
Insertion Loss IN-OUT (dB Max)	5-10	-	3.2	1.6	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
	10-300	-	3.0	1.7	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
	300-400	-	3.2	1.9	1.3	0.9	0.9	0.8	0.5	0.5
	400-450	-	3.5	2.0	1.4	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7
	450-600	-	3.7	2.2	1.5	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8
	600-750	-	4.1	2.6	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
	750-900	-	4.5	3.0	2.2	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4
	900-1000	-	4.9	3.5	2.5	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
Tap Loss IN-TO-TAP (±1.5dB)	5-10	8.0	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	32.0
	10-750	8.0	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	32.0
	750-900	8.0	11.5	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	32.0
	900-1000	8.0	11.5	14.5	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	32.0
Isolation TAP-TO-TAP (dB Min)	5-10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	10-600	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	600-750	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	750-1000	20	18	20	20	20	20	20	20	20
Isolation OUT-TO-TAP (dB Min)	5-10	-	19	21	23	25	27	29	31	33
	10-600	-	25	28	31	31	33	38	40	46
	600-750	-	23	26	29	28	31	35	36	44
	750-900	-	21	24	25	25	27	32	33	42
	900-1000	-	20	22	23	23	25	30	32	34
Return Loss IN, OUT & TAP (dB Min)	5-10	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	10-400	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	400-450	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	450-750	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	750-1000	16	16	16	16	16	16	16	16	16